

Industrial Balances

NEW

GX-M/GF-M Series



분동내장형
GX8202M
GX8202MD
GX10202M
GX12001M
GX22001M
GX32001M
GX32001MD



표준형
GF8202M
GF8202MD
GF10202M
GF12001M
GF22001M
GF32001M
GF32001MD

보안 Up! 정확성 Up!
더욱 업그레이드 된 고중량 정밀전자저울

광범위한 제품군 : 0.01g (8.2kg) ~ 0.1g(32.2kg) 총 14모델
4단계 충격감지 기능(ISD) 탑재
자동보정 기능 (Automatic Self Calibration) : GX-M
원터치 자동보정 기능 (One Touch Automatic Calibration) : GX-M
유량측정 기능 (FRD) 탑재

다양한 계량 단위(g, kg, pcs, %, ct, mom, DS)
표시부 전원 자동 OFF 기능
"비교기능 : "LOW, OK, HI로 구분 표시" (부저 및 출력: GXM-04 장착시)"
2ch 출력 기준 장치 : RS-232C(D-Sub9P) / USB 인터페이스(Mini-B Type) 표준
패스워드 기능 : Admin / User / Guest 로 구분, 계량, 설정 값 등을 제한하는 보안기능
동물계량 기능 (Auto-hold)

고체물질의 비중 측정모드
표준 Under Hook 장치
GLP / GMP / ISO 대응
ID Number 기능
Data 메모리 기능 탑재 (최대 200개)

방진방수 등급 IP65



SHS 센서 적용 / VFD 형광표시부 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 통계 계산 기능 / 누적 중량 합산 기능 / 비교 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동OFF 기능 / 언더훅크 기능 / 자동으로 정밀범위 - 표준범위로 전환 / 방수방진 등급 IP65 / 소프트웨어 제공 / 패스워드 기능 GF-M ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 GX-M ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션 / EC의 'use in trade' 지시에 인증

제품사양	분동내장형							표준형						
	GX8202M	GX8202MD	GX10202M	GX12001M	GX22001M	GX32001M	GX32001MD	GF8202M	GF8202MD	GF10202M	GF12001M	GF22001M	GF32001M	GF32001MD
용량	8.2kg	2.2kg/8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg	6.2kg/32.2kg	8.2kg	2.2kg/8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg	6.2kg/32.2kg
최소표시	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
반복성 (표준편차)	0.01g	0.01g	0.01g		0.1g		0.1g/0.5g	0.01g	0.01g	0.01g		0.1g		0.1g/0.5g
직선성	±0.03g	±0.02g/0.1g	±0.03g		±0.2g		±0.2g/1g	±0.03g	±0.02g/0.1g	±0.03g		±0.2g		±0.2g/1g
안정시간	약 1.5 초													
사용온도/습도	5°C ~ 40°C, 습도 85%이하(결로 없음)													
표준출력	RS-232C 통신카드장치 및 USB(mini-B)													
계량팬	270 x 210 mm													
제품크기	300(W) x 355(D) x 111(H)mm													
전원	ACアダプ터 220V, 50/60Hz													
제품중량	약 9.3kg							약 8.3kg						
옵션	GXM-04 *1 *2 부저 포함 컴퓨터 출력 / RS-232C / 외부접점 입력2점 GXM-06 *1 0~1V / 0.2~1V 아날로그 출력 / RS-232C GXM-27 Bluetooth GXK-012 *3 동물계량판							주의사항 ※주의1 : GXM-04, GXM-06는 동시에 사용불가 GXM-04 혹은 GXM-06 장착시 USB 사용불가 GXM-04 혹은 GXM-06 장착시 방진, 방수 적용 불가 ※주의2 : 외부접점 입력2점은 'PRINT', 'RE-ZERO'용 입니다. ※주의3 : 동물계량판 사용시 최대용량에서 1.5kg를 뺀 값까지 측정 가능						
엑세서리	AD-720Di 도트 매트릭스 프린터 AD8920A 외부 표시기 AD1682 외장형 충전배터리(최대사용시간 : 8시간)													