

CJ SERIES

고정밀 방수 전자저울

VIBRA CJ SERIES

- 최소표시 10mg, IP65규격에 적합한 방수방진 구조의 정밀전자저울
- 부식에 강한 스테인레스 케이스 채용(SUS304)
- 저소비전력의 Eco Friendly 상품
- 비중, 동물계량, 계수모드 설정기능
- 백라이트부착의 대형표시부(높이 : 18mm)
- 간단조작의 Direct Key-다양한 기능 선택기능

용도 이화학관련 실험실



■ Specification

| 제품명(센서부) | CJ-220E | CJ-320E | CJ-620E | CJ-820E | CJ-2200E | CJ-3200E | CJ-6200E | CJ-8200E | CJ-15KE |
|----------|--|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|----------|---------|
| 용량 | 220g | 320g | 620g | 820g | 2200g | 3200g | 6200g | 8200g | 15kg |
| 최소표시 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| 직선성 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±1g |
| 재현성 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| 계량관크기 | Ø140mm | | | | 190x190mm | | | | |
| 제품크기 | 208x310x87mm | | | | 208x310x87mm | | | | |
| 사용전압 | 전용AC어댑터 | | | | | | | | |
| 인터페이스 | RS232C 표준 | | | | | | | | |
| 측정방식 | 진동자 주파수 검출식 (Tuning-fork frequency sensing-MMTS) | | | | | | | | |
| 용기제거량 | 전 용량범위 | | | | | | | | |
| 표시기 | LCD(높이 : 18 mm) | | | | | | | | |
| 사용환경 | 온도 0~40°C, 습도 80%RH이하(단, 결로가 없을 것) | | | | | | | | |

■ Option

| 옵션형식 | 사양 |
|------|------------------------|
| CJR4 | RS-422A 쌍방향출력(Dsub 9P) |
| CJBZ | 부저출력(판별결과를 부저음으로 알림) |
| CJLM | 리미트접점출력(Din 8P) |
| CJAP | 동물계량접시(小·中·大 구분) |
| CJBT | 건전지구동 |

