

HJK SERIES



정밀산업용저울 물, 방진 내구성있는 고정밀도 방수저울

VIBRA HJK SERIES

- HJK시리즈는 IP65로 물과 방진기능이 표준으로 되어있습니다.
- HJK시리즈는 분리형과 pole타입 2가지로 사용할 수 있습니다.
- 분리형 타입은 pole옵션을 사용하면 pole타입으로 변경할 수 있습니다.
- Cable 길이는 표준 1m에 옵션으로 5m, 10m 연장할 수 있습니다.



대형 형광 디스플레이

- 명확하고 큰 형광표시로 쉽게 사용할 수 있고 어두운 장소에 특히 편리합니다.

조정가능한 디스플레이 각도

- Pole타입으로 디스플레이 부분의 각도를 쉽게 조절할 수 있습니다.

외부 장치에 연결

- RS232C 출력을 표준으로 장착되어 있습니다.

IP65의 튼튼한 body

- HJK는 스테인레스로 튼튼한 body로 되어 있습니다. IP65로 쉽게 조립할 수 있습니다.

용도 방수형, 고정밀 중량 측정



■ Specification_ 표(Separate type)

제품명 (센서부)	HJR-17KSE	HJR-22KSE	HJR-33KSE	HJR-62KDSE		HJ-17KSE	HJ-22KSE	HJ-33KSE	HJ-62KDSE	
용량	17000g	22000g	33000g	6200g	62000g	17000g	22000g	33000g	6200g	62000g
최소표시	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
Verification intervals(e)*1	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g
재현성	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.7g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.7g
직선성	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1.0g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1.0g
계량관크기	400x350mm	400x350mm	400x350mm	400x350mm		400x350mm	400x350mm	400x350mm	400x350mm	
Calibration	Internal & External	Internal & External	Internal & External	Internal & External		External	External	External	External	

■ Specification_ 표(Pole type)

제품명 (센서부)	HJR-17KE	HJR-22KE	HJR-33KE	HJR-62KDE		HJ-17KE	HJ-22KE	HJ-33KE	HJ-62KDE	
용량	17000g	22000g	33000g	6200g	62000g	17000g	22000g	33000g	6200g	62000g
최소표시	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
Verification intervals(e)*1	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g	1g
재현성	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.7g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.7g
직선성	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1.0g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1.0g
계량관크기	400x350mm	400x350mm	400x350mm	400x350mm		400x350mm	400x350mm	400x350mm	400x350mm	
Calibration	Internal & External	Internal & External	Internal & External	Internal & External		External	External	External	External	