



Exc +	Red
Exc -	White
Out +	Green
Out -	Blue

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8218-T010N,T015N	10tf, 15tf	로드셀

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V $\pm$ 0.2%
비직선성	0.02%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.02 mV/V
입력단자간 저항	800±40Ω
출력단자간 저항	700±7Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.015%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	10m

△				<div><div>全</div><div>19.03.11</div><div>丙天</div></div>	機 種 名		LC8218N Series					
△							部 品 表					
△					尺 度	公 差			材 質		処 理	
△					製 図	設 計		検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification
△											スリツNo.	
△											図 番	LC8218-T010N, T015N SPEC
△												
記号	月 日	担当	改 連No.									
設置	-	-	-	A&D Company,Limited						適用ロット		