



적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULKEP- T100	100 tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V \pm 0.5%
비직선성	0.5%R.O.
히스테리시스	0.5%R.O.
재현성	0.1%R.O.
크립(30min)	0.1%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.02 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

<div>A</div>				<div>1/1</div> <div></div>	<div>Steel</div>	<div></div>	機種名		ULKEP Series
<div>G</div>							部品表		
<div>F</div>							処 理		
<div>E</div>							材 質		
<div>D</div>							検 図		
<div>C</div>							承 認		
<div>B</div>							入 庫		
<div>A</div>						名 称		Specification	
				<div>全</div> <div>19.10.02</div> <div>丙天</div>			ストックNO.		
							図 番		
							ULKEP-T100 SPEC		
記号	月日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited			適用ロット		
設置									