



형식	정격용량(R.C.)	품명
ULKEP- T050	50 tf	로드셀

사양

## 1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V $\pm$ 0.5%
비직선성	0.5%R.O.
히스테리시스	0.5%R.O.
재현성	0.1%R.O.
크립(30min)	0.1%R.O.

## 2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

### 3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

#### 4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

## 5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

H				1/1		Steel			機種名	ULKEP Series		
G				尺 度		公 差	材 質		処 理	部品表		
F				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification		
E					<div>全 19.10.02 丙天</div>				ストックNO.			
D												
C												
B												
A									図 番	ULKEP-T050 SPEC		
記号 設置	月 日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited				適用ロット				