

Intrinsically Safe Compact Balances

EK-EP Series NEW

잠재적인 폭발성 기체 구역에서의
정확한 중량 측정을 위해

EK-300EP



EK-3000EP
EK-12KEP



본질안전구조 Ex ia II B T3

FM, FMc, ATEX, IECEx approvals 승인 신청

초정밀 분해능 : 1/30,000
용기무게 제거 및 비상시 자동 안전기능
크고 선명한 16mm 액정표시기(백라이트)
비교측정 기능 HI/OK/LO
계수기능 - ACAI

다양한 계량 단위(g, %, pcs)
전원 : 4x"AA" 알카라인 배터리만 사용
배터리 수명 : 약 250시간(백라이트 OFF시)
GLP/GMP/ISO 대응 출력

외부분동에 의한 캘리브레이션
자동 OFF 기능
% 기능



LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 언더훅 가능 / 충전배터리 사용 가능 / EC의 "use in trade" 지시에 인증 / 소프트웨어 제공

제품사양	EK-300EP	EK-3000EP	EK-12KEP
모델	EK-300EP	EK-3000EP	EK-12KEP
용량	300g	3000g	12000g
최소표시	0.01g	0.1g	1g
재현성 (표준편차)	0.01g	0.1g	1g
직선성	±0.01g	±0.1g	±1g
안정시간	약 1.5 초		
사용온도/습도	0°C ~ 40°C, 습도 85%이하		
계량팬	Ø 110 mm	133 x 170 mm	
제품크기	190(W) x 218(D) x 55(H)mm	190(W) x 218(D) x 53(H)mm	
전원	6V DC AA x 4개(알카라인배터리)		
제품중량	약 1.1kg	약 1.5kg	

옵션
 EK-04 비교접점출력 및 신호음 액세서리 AD-720Di 도트 매트릭스 프린터
 EK-07 Underhook AD-8920 외부 표시기