

플랫폼형 방폭 저울

Platform Scale EXP

PF-EXP Series

외부 충격 보호 설계된 로드셀과 케이블

내압 분진 방폭 Ex d IIB T6/Ex tD A21 IP66 T80°C

선택 옵션 인디케이터 | 이동형 스탠드 | 고정형 스탠드 | 이동형 바퀴

- 방폭 현장의 플랫폼 스케일용
- 홀드 기능 내장(일반 홀드, 피크 홀드)
- 가산 기능 내장(수동 가산, 자동 가산)
- wifi무선 통신(프린터 무선 통신 적용)
- 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

AD-2000EP-A

KC인증필 MSIP-REM-ADJ-AD-2000-EP

내부분해능 : 약 16,000,000
최대표시분해능 : 40,000D



AD-2300EP

KC인증필 R-RES-AD7-AD-2300EP

최대표시분해능 : 1/40,000




짐판크기

- 800(W)mm × 600(D)mm
 - 800(W)mm × 800(D)mm
 - 1000(W)mm × 1000(D)mm
 - 1200(W)mm × 1200(D)mm
 - 1500(W)mm × 1500(D)mm
- 이외 사이즈 주문 제작 가능.



방폭형 전원



고정형 스탠드
인디케이터 고정형 받침대



이동형 스탠드
인디케이터 이동형 받침대(옵션)

제품사양

특주 주문형 : 제품 형태 / 짐판 사이즈 / 용량 / 인디케이터 / 통신 등.

모델	PF-EXP Series
제품크기	주문 제작
표시부	LED 7세그먼트 6자리(높이: 14.2mm), 안정, 총중량, 용기, 영점, 홀드
외부 입출력부	표준시리얼 출력 : Current Loop / RS-232C 콘트롤 I/O(점점 입력) : 외부 입력 4점(기능 선택 가능)
로드셀 인가전압	DC 5V 350 로드셀 8개까지 접속 가능
제로 조정 범위	-15mV~15mV
사용 전원	AC 85~230V
사용 온도	-10°C~40°C
옵션	RS-422/485, 아날로그 4~20mA / 0~10V, 무선 통신(wifi)
주문 제작	기타 사이즈 및 용량은 주문 제작으로 변경이 가능합니다.