



적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	스윙

## 적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
TPK-K***,T***	500kgf, 1tf	로드셀

사양

## 1. 성능

정격출력(R.O.)	3.0 mV/V $\pm$ 0.1%
비직선성	0.05%R.O.
히스테리시스	0.05%R.O.
재현성	0.05%R.O.
크립(20min)	0.02%R.O.

## 2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±5Ω
절연저항	> 5,000 MΩ

### 3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

#### 4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

## 5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△				<div>全 15.10.19 丙天</div>					機種名		TPK Series			
△					尺 度		公 差		材 質		処 理		部品表	
△					製 図		設 計		検 図		承 認		入 庫	
△													名 称	
△													Specification	
△													Stock No	
△													図番	
記号 設置				月 日	担 当	改 連No.				TPK-SPEC-Normal Type				
				-	-	-		A&D Company,Limited		適用ロット				