



적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	슬드

## 적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
TPK-T***U	20tf	로드셀

사양

## 1. 성능

정격출력(R.O.)	3.0 mV/V $\pm$ 0.1%
비직선성	0.02%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(20min)	0.02%R.O.

## 2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±5Ω
절연저항	> 5,000 MΩ

### 3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

#### 4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

## 5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△				<div><div>全</div><div>15.10.19</div><div>丙天</div></div>				<div>図番</div>	TPK-SPEC-U Type	機種名		TPK Series											
△										部品表													
△										材 質		処 理											
△										製 図		設 計		検 図		承 認		入 庫		名 称		Specification	
△																				スツクNo			
△																							
△																							
△																							
記号 月 日 担当 改 連No.												適用ロット											
設置 - - -				A&D Company,Limited																			