



적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	셴드

형식	정격용량(R.C.)	품명
TPK-T***	10tf	로드셀

정격출력(R.O.)	3.0 mV/V $\pm$ 0.1%
비직선성	0.05%R.O.
히스테리시스	0.05%R.O.
재현성	0.05%R.O.
크립(20min)	0.02%R.O.

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±5Ω
절연저항	> 5,000 MΩ

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△				<div><div>全</div><div>15.10.19</div><div>丙天</div></div>	機 種 名		TPK Series			
△			部 品 表							
△					尺 度	公 差	材 質		処 理	
△			製 図		設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification
△									スワッチNo.	
△									図 番	TPK-SPEC-Normal Type
△										
記号	月 日	担当	改 連No.		A&D Company,Limited				適用ロット	
設置	-	-	-							