



적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	슬드

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
TPK-T***U	10tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	3.0 mV/V \pm 0.1%
비직선성	0.02%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(20min)	0.02%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.03 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 5 \Omega$
절연저항	$> 5,000 \text{ M}\Omega$

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△								機種名	TPK Series		
△								部品表			
△				尺 度	公 差	材 質		処 理			
△				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification	
△					全 15.10.19 丙天				ストックNo		
△									図 番	TPK-SPEC-U Type	
△											
記号	月 日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited				適用ロット			
設置	-	-	-								