



Exc +	Red
Exc -	White
Out +	Green
Out -	Blue

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK-T050-LBTW	50tf	로드셀

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V \pm 0.5%
비직선성	0.5%R.O.
히스테리시스	0.5%R.O.
재현성	0.1%R.O.
크립(30min)	0.1%R.O.

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.02 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+75°C

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△				<div><div></div><div>李</div><div>20.12.15</div><div>勝榮</div></div>					機種名		ULK Series		
△					尺 度	公 差	材 質		処 理		部品表		
△					製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification		
△										カタログNo			
△										図 番	ULK-T050-LBTW-SPEC		
△													
△													
記号	月 日	担当	改 連No.										
設置	-	-	-	A&D Company,Limited					適用ロット				