

Color Code

Exc +	Red
Exc −	White
Out +	Green
Out −	Blue

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK-T100 BTW	100tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.5%
비직선성	0.5%R.O.
히스테리시스	0.5%R.O.
재현성	0.1%R.O.
크립(30min)	0.1%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.02 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	−10~+40°C
사용온도 범위	−15~+75°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	7m

記号	月 日	担当	改 連No.
設置	-	-	-

尺 度	公 差	材 質	処 理
製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫
	李 20.10.29 勝榮			

A&D Company,Limited

機種名	ULK Series
部品表	
名 称	Specification
ｽﾄｯｸNo.	
図番	ULK-T100 BTW SPEC
適用ロット	