



적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK- T005 LB	5tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O. (@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

1/1	Steel	機種名	ULK Series
尺度	公差	部品表	
製圖	設計	検圖	承認
		入庫	名稱
		ストックNO.	Specification
		図番	ULK-T005 LB SPEC
記号	月日	担当	改連No.
設置			
A&D Company,Limited			適用ロット