



적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK-T005 BTW2	5tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.02 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△				1/1		Steel		機種名	ULK Series
△				尺 度	公 差	材 質	処 理	部品表	
△				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称
△									Specification
△					李			ストックN O.	
△					20.10.22			図 番	ULK-T005 BTW2 SPEC
△					勝榮				
記号	月日	担当	改 連	N o.					
設置									
						A&D Company,Limited	適用ロット		