



형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK- T020 to T030 Ball	20tf, 30tf	로드셀

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/ 10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

A				1/1		Steel			機種名		ULK Series
G				尺 度		公 差	材 質		処 理		部品表
F				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification	
E					<div>全 20.06.05 丙天</div>				ストックNO.		
D									図 番		
C											
B											
A											
記号	月 日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited				適用ロット			
設置											