



적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
ULK- T010 LBTW	10tf	로드셀

사양

1. 성능	
정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
히스테리시스	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
재현성	0.05%R.O.(@U Type 0.02%R.O.)
크립(30min)	0.02%R.O.
2. 전기적특성	
최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.02 mV/V
입력단자간 저항	350± 3.5Ω
출력단자간 저항	350± 3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ
3. 온도특성	
영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C
4. 과부하	
허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.
5. 기타	
방진, 방수 등급	IP67
케이블 길이	5m

△H				1/1	△	Steel		機種名	ULK Series
△G				尺 度	公 差	材 質	処 理	部品表	
△F				製 図	設 計	検 図	入 庫	名 称	Specification
△E								ストックNO.	
△D								図 番	ULK-T010 LBTW SPEC
△C									
△B									
△A									
記号	月日	担当	改 連No.						
設置									
A&D Company,Limited							適用ロット		