



|       |       |
|-------|-------|
| Exc + | Red   |
| Exc - | White |
| Out + | Green |
| Out - | Blue  |

|              |            |     |
|--------------|------------|-----|
| 형식           | 정격용량(R.C.) | 품명  |
| ULK-T050-BTW | 50tf       | 로드셀 |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 정격출력(R.O.) | 2.0 mV/V $\pm$ 0.5% |
| 비직선성       | 0.5%R.O.            |
| 히스테리시스     | 0.5%R.O.            |
| 재현성        | 0.1%R.O.            |
| 크립(30min)  | 0.1%R.O.            |
|            |                     |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 최대 인가전압  | 15 V                      |
| 권장 인가전압  | 10 V                      |
| 제로 발란스   | $0 \pm 0.02 \text{ mV/V}$ |
| 입력단자간 저항 | $350 \pm 3.5 \Omega$      |
| 출력단자간 저항 | $350 \pm 3.5 \Omega$      |
| 절연저항     | $> 2,000 \text{ M}\Omega$ |

|         |                |
|---------|----------------|
| 영점온도 영향 | 0.03%R.O./10°C |
| 출력온도 영향 | 0.03%Load/10°C |
| 온도보상 범위 | -10~+40°C      |
| 사용온도 범위 | -15~+75°C      |

|        |           |
|--------|-----------|
| 허용 과부하 | 150 %R.C. |
| 한계 과부하 | 200 %R.C. |

|           |      |
|-----------|------|
| 방진, 방수 등급 | IP67 |
| 케이블 길이    | 5m   |
|           |      |

|    |     |    |        |                                  |     |     |     |       |         |                   |
|----|-----|----|--------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------|---------|-------------------|
| △  |     |    |        |                                  |     |     |     |       | 機種名     | ULK Series        |
| △  |     |    |        |                                  |     |     |     |       | 尺 度     | 公 差               |
| △  |     |    |        | 製 図                              | 設 計 | 検 図 | 承 認 | 入 庫   | 名 称     | Specification     |
| △  |     |    |        | <div>全<br/>18.10.26<br/>丙天</div> |     |     |     |       | ｽﾏｯﾌﾟNo |                   |
| △  |     |    |        |                                  |     |     |     |       | 図 番     | ULK-T050-BTW-SPEC |
| △  |     |    |        |                                  |     |     |     |       |         |                   |
| 記号 | 月 日 | 担当 | 改 連No. |                                  |     |     |     |       |         |                   |
| 設置 | -   | -  | -      | A&D Company,Limited              |     |     |     | 適用ロット |         |                   |