

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8406-K250 to K300-BTW	250kgf, 300kgf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V ± 0.25%
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.01%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.028%R.O./10°C
출력온도 영향	0.015%Load/10°C
온도보상 범위	−10~+40°C
사용온도 범위	−15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	110 %R.C.
한계 과부하	150 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP66
케이블 길이	5m

記号	月 日	担当	改 連No.
設置	-	-	-

尺 度	公 差	材 質		処 理	機種名	LC8406 Series
					部品表	
製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification
	全 19.03.12 丙天				ｽﾄｯｸNo.	
					図番	LC8406-K250 to K300-BTW

A&D Company,Limited

適用ロット