



케이블 색상코드

적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	실드

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8406-K100 to K150	100kgf, 150kgf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	1.5 mV/V \pm 0.25%
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.01%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	350±3.5Ω
출력단자간 저항	350±3.5Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.028%R.O./10°C
출력온도 영향	0.015%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

4. 과부하

허용 과부하	110 %R.C.
한계 과부하	150 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP66
케이블 길이	2m

△				<div><div>全</div><div>19.03.12</div><div>丙天</div></div>	機 種 名		LC8406 Series					
△							部 品 表					
△					尺 度	公 差					材 質	
△					製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification	
△											スワッチNo.	
△												
△												
△											図 番	LC8406-K100 to K150 SPEC
△												
記号	月 日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited					適用ロット			
設置	-	-	-									