



적색	입력 +
흰색	입력 -
녹색	출력 +
청색	출력 -
황색	숄드

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8406-T003 to T005	3tf, 5tf	로드셀

정격출력(R.O.)	3.0 mV/V $\pm$ 0.0075
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.01%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.03 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 3.5 \Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$

영점온도 영향	0.028%R.O./10°C
출력온도 영향	0.015%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

허용 과부하	110 %R.C.
한계 과부하	150 %R.C.

방진, 방수 등급	IP66
케이블 길이	5m

△									機種名	LC8406 Series				
△									尺 度	公 差	材 質	処 理	部品表	
△				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification				
△				<div><div>Jeoung</div><div>13.02.05</div><div>SuYon</div></div>							スリットNo			
△									図 番	LC8406-T003 to T005 SPEC				
△														
記号	月 日	担当	改 連No.											
設置	-	-	-	A&D Company,Limited				適用ロット						