

적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
LC8401- G300 to G600	300g, 600g	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	1.0 mV/V ± 10%
비직선성	0.03%R.O.
히스테리시스	0.03%R.O.
재현성	0.01%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.1 mV/V
입력단자간 저항	800± 40Ω
출력단자간 저항	700± 7Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성


영점온도 영향	0.028%R.O./10°C
출력온도 영향	0.014%Load/10°C
온도보상 범위	- 10~ +40°C
사용온도 범위	- 15~ +60°C

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	1.5m



<div>△</div>				1/1	<div></div>	AL		<div></div>	機種名		LC8401 Series		
<div>△</div>				尺 度	公 差	材 質		処 理		部品表		<div></div>	
<div>△</div>				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification			
<div>△</div>					<div>全 21.01.28 丙天</div>				ストックNO.	<div></div>			
<div>△</div>										図番	LC8401-G300 to G600 SPEC		
<div>△</div>													
記号	月日	担当	改 連No.					適用ロット					
設置				A&D Company,Limited									