



A	적색	입력 +
B	흰색	입력 -
C	녹색	출력 +
D	청색	출력 -
	흑색	실드

형식	정격용량(R.C.)	품명
C2XK-K010,K030,K050,K100	10kgf,30kgf,50kgf,100kgf	로드셀

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V \pm 0.2
비직선성	0.02%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.
* 상대불확도	05등급(0.12%)

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0±0.03 mV/V
입력단자간 저항	NS
출력단자간 저항	NS
절연저항	> 2,000 MΩ@50Vdc

영점온도 영향	0.03%R.O./10℃
출력온도 영향	0.03%Load/10℃
온도보상 범위	-10~+40℃
사용온도 범위	-15~+60℃

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	3m

△				Aluminum	機 種 名		C2XK Series				
△							部 品 表				
△				尺 度	公 差	材 質			処 理	Specification	
△				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称		
△				<div>全 17.07.17 丙天</div>					スリットNo.		
△									図 番	C2XK-K010 to K100	
△											
記号	月 日	担当	改 連No.	A&D Company,Limited			適用ロット				
設置	-	-	-								