



A	적색	입력 +
B	흰색	입력 -
C	녹색	출력 +
D	청색	출력 -
	노랑	실드

형식	정격용량(R.C.)	품명
C2XK-T010, T020	10tf, 20tf	로드셀

정격출력(R.O.)	2.0 mV/V \pm 0.5%
비직선성	0.1%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.02%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.
* 상대불확도	1등급 (0.25%R.O.)

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	$0 \pm 0.03 \text{ mV/V}$
입력단자간 저항	$350 \pm 5\Omega$ or $700 \pm 10\Omega$
출력단자간 저항	$350 \pm 5\Omega$ or $700 \pm 10\Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$

영점온도 영향	0.03%R.O./10°C
출력온도 영향	0.03%Load/10°C
온도보상 범위	-10~+40°C
사용온도 범위	-15~+60°C

허용 과부하	110 %R.C.
한계 과부하	150 %R.C.

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	3m

△						Steel		機 種 名		C2XK Series
△						尺 度	公 差	材 質	処 理	部 品 表
△				製 図	設 計	検 図	承 認	入 庫	名 称	Specification
△				<div>全 17.07.17 丙天</div>					スワツNo	
△									図 番	C2XK-T010 to T020 SPEC
△										
記号	月 日	担当	改 連No.					適用ロット		
設置	-	-	-	A&D Company,Limited						